



Neste Hydraulic 15 Super Super-luokan hydraulioöljy

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

ISO VG 15

ISO 11158 HV, ISO 6743-4 HV

DIN 51524-3 HVLP

KUVAUS

Neste Hydraulic Super 15 on vaativaan ulkokäyttöön tarkoitettu laajan käyttölämpötila-alueen omaava huippulaatuinen Super-luokan moniastehydraulioöljy. Neste Hydraulic Super 15:lla on erinomaiset kylmäkäyttöominaisuudet. Hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja korkea viskositeetti-indeksi mahdollistavat parhaan toimivuuden myös erittäin kylmissä olosuhteissa. Vaativiin olosuhteisiin kehitetty lisäaineistus antaa erittäin tehokkaan suojan kulumista, hapettumista ja korroosiota vastaan.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Erittäin laaja käyttölämpötila-alue
- Erinomainen suoja kulumiselta
- Suojaa tehokkaasti korroosiolta

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

Tiheys 15 °C	836	kg/m ³	ASTM D4052
Leimahduspiste (COC)	194	°C	ASTM D92
Jähmepiste	-51	°C	ASTM D5949
Viskositeetti @ 100 °C	4	cSt	ASTM D445
Viskositeetti -20 °C	565	cSt	ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C	15	cSt	ASTM D445
Viskositeetti-indeksi	179		ASTM D2270

KÄYTTÖKOHTEET

Neste Hydraulic 15 Super soveltuu hyvän pakkaskestävyytensä ansiosta erinomaisesti talvikäyttöön. Neste Hydraulic Super 15:ta käytetään esimerkiksi kaivureiden, trukkien ja nostureiden hydrauliiikassa.