



Neste Hydraulic 22 Super

Super-luokan hydraulioöljy

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

ISO VG 22

ISO 11158 HV, ISO 6743-4 HV

DIN 51524-3 HVLP

KUVAUS

Neste Hydraulic Super 22 on vaativaan ulkokäyttöön tarkoitettu laajan käyttölämpötila-alueen omaava huippulaatuinen Super-luokan moniastehydrauliöljy. Neste Hydraulic Super 22:lla on erinomaiset kylmäkäyttöominaisuudet. Hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja korkea viskositeetti-indeksi mahdollistavat parhaan toimivuuden myös erittäin kylmissä olosuhteissa. Vaativiin olosuhteisiin kehitetty lisäaineistus antaa erittäin tehokkaan suojan kulumista, hapettumista ja korroosiota vastaan.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Erittäin laaja käyttölämpötila-alue
- Erinomainen suoja kulumiselta
- Suojaa tehokkaasti korroosiolta

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

Tiheys 15 °C	851	kg/m ³	ASTM D4052
Leimahduspiste (COC)	202	°C	ASTM D92
Jähmepiste	-54	°C	ASTM D5949
Viskositeetti @ 100 °C	5,1	cSt	ASTM D445
Viskositeetti -20 °C	665	cSt	ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C	22	cSt	ASTM D445
Viskositeetti-indeksi	168		ASTM D2270

KÄYTTÖKOHTEET

Neste Hydraulic 22 Super soveltuu hyvän pakkaskestävyytensä ansiosta erinomaisesti talvikäyttöön. Neste Hydraulic Super 22:ta käytetään esimerkiksi kaivureiden, trukkien, nostureiden, metsä- ja maansiirtokoneiden yms. hydraulikassa.