

# NESTE

## Neste ATF-X

Automaattivaihteistoöljy

### SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

Allison C-4  
Ford Mercon  
GM Dexron III, IIE, IID, II, B  
GM ATF Type A Suffix A, Type A  
Volvo 97325, 97335, 97340  
ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B

### KUVAUS

Neste ATF-X on herkkäjuoksuinen, synteettinen, erinomaisesti pakkasta kestävä automaattivaihteistoöljy, jonka ominaisuuksia on parannettu hapettumista, vaahtoamista, kulumista ja syöpymistä estävillä lisäaineilla. Se antaa automaattivaihteistojen vaihteensiirtoelimille oikean kitkan ja toimii laajalla lämpötila-alueella.

### OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Pienentää kitkaa
- Hyvä kulumisenestokyky
- Erityisen laaja käyttölämpötila-alue

### TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

Brookfield-viskositeetti -40 °C	16 000	cP	ASTM D2983
Tiheys 15 °C	857	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052
Leimahduspiste (COC)	208	°C	ASTM D92
Jähmepiste	-51	°C	ASTM D5949
Viskositeetti @ 100 °C	7,7	cSt	ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C	37	cSt	ASTM D445
Viskositeetti-indeksi	183		ASTM D2270

### KÄYTTÖKOHTEET

Neste ATF-X öljyä käytetään automaattivaihteistoissa, nestekytkimissä, momentinmuuntimissa ja ohjaustehostimissa sekä käsivalintaisissa vaihteistoissa joihin suositellaan tämän tyyppistä automaattivaihteistoöljyä.

Se sopii General Motorsin ajoneuvoihin sekä öljynvaihtoon niihin Ford-malleihin, joiden vaihteiston täyttötulppa ja mittatikku on merkitty punaisella värillä, ja jotka ovat vm. -81 tai uudempia. Muihin Fordeihin sitä voi käyttää lisäykseen.