

NESTE

Neste Gear GL-4 80W-90

Vaihteistoöljy

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

SAE 80W-90

API GL-4

KUVAUS

Neste Gear GL-4 80W-90 on liuotinjaloitetuista parafiinisista perusöljyistä valmistettu vaihteistoöljy, jossa on API GL-4 -tasoinen kulumisen- ja paineenkestolisäaineistus, sekä vaahdon, hapettumisen ja korroosionestoaineet.

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

Brookfield-viskositeetti -26 °C	< 150 000	cP	ASTM D2983
Tiheys 15 °C	886	kg/m ³	ASTM D4052
Leimahduspiste (COC)	244	°C	ASTM D92
Jähmepiste	-33	°C	ASTM D5949
Viskositeetti @ 100 °C	14,7	cSt	ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C	152	cSt	ASTM D445
Viskositeetti-indeksi	95		ASTM D2270

KÄYTTÖKOHTEET

Neste Gear GL-4 80W-90 sopii useimpiin käsivalintaisiin vaihdelaatikoihin. Erityisesti niitä suositellaan kuorma- ja linja-autoissa oleviin ZF-vaihteisiin, sekä useimpien etuvetoisten henkilöautojen vaihteistoihin. API GL-4 -tason lisäaineistus antaa tehokkaan kulumissuojan, mutta ei haittaa näiden vaihteidensynkronimekanismien toimintaa.