

# NESTE

## Neste Gear TO-4 10W

Vaihteistoöljy

### SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

SAE 10W  
API GL-4  
API CF  
API MT-1  
Allison C-4  
Caterpillar TO-4, TO-2  
Komatsu KES 07.868.1  
ZF TE-ML 03C, 07F

### KUVAUS

Neste Gear TO-4 10W on erikoisvaihteistoöljy, joka täyttää Caterpillar TO-4 ja Allison C-4 laatuvaatimukset. Se antaa vaihteiston ja voimansiirron toiminnalle oikeat kitkaominaisuudet, tasaisen jarrujen toiminnan ja vähentävät hammaspyörien ja muiden voimansiirron osien kulumista.

### TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

Tiheys 15 °C	885	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052
Leimahduspiste (COC)	236	°C	ASTM D92
Jähmepiste	-45	°C	ASTM D5949
Emäsluku (TBN)	9,4	mg KOH/g	ASTM D2896
Viskositeetti @ 100 °C	6,2	cSt	ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C	37,6	cSt	ASTM D445
Viskositeetti-indeksi	112		ASTM D2270

### KÄYTTÖKOHTEET

Neste Gear TO-4 10W on tarkoitettu vaihteisto- ja voimansiirtoöljyksi, eikä se sovellu moottoriöljyksi. Soveltuu myös käytettäväksi hydraulioöljynä Caterpillareissa. Neste Gear TO-4 10W:tä voidaan myös käyttää, kun vaatimuksena on Allison C-4 -tyyppinen neste.