

NESTE

Neste Gear TO-4 30

Vaihteistoöljy

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

SAE 30
API GL-4
API CF
API MT-1
Allison C-4
Caterpillar TO-4, TO-2
Komatsu KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C, 07F

KUVAUS

Neste Gear TO-4 30 on erikoisvaihteistoöljy, joka täyttää Caterpillar TO-4 ja Allison C-4 laatuvaatimukset. Se antaa vaihteiston ja voimansiirron toiminnalle oikeat kitkaominaisuudet, tasaisen jarrujen toiminnan ja vähentävät hammaspyörien ja muiden voimansiirron osien kulumista.

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

Tiheys 15 °C	883	kg/m ³	ASTM D4052
Leimahduspiste (COC)	260	°C	ASTM D92
Jähmepiste	-36	°C	ASTM D5949
Emäsluku (TBN)	9,3	mg KOH/g	ASTM D2896
Viskositeetti @ 100 °C	11,3	cSt	ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C	93	cSt	ASTM D445
Viskositeetti-indeksi	108		ASTM D2270

KÄYTTÖKOHTEET

Neste Gear TO-4 30W on tarkoitettu vaihteisto- ja voimansiirtoöljyksi, eikä se sovellu moottoriöljyksi. Neste Gear TO-4 30:ä voidaan myös käyttää, kun vaatimuksena on Allison C-4 -tyyppinen neste.