

# NESTE

## Neste Gear UTTO

Maatalouskoneiden hydraulii- ja voimansiirtoöljy

### SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

API GL-4

Allison C-4, C-3

Case MAT 3505

Ford M2C134-A, B, C, D

Ford M2C86-B, C

JDM J20A, B, C

JDM J14B, C

JDM J21A

Kubota UDT

MF M1135, M1141, M1143, M1145

Ford/New Holland FNHA-2-C-200.00 (hydraulic oil 134)

Ford/New Holland FNHA-2-C-201.00 (M2C-134D)

Versatile 23M, 24M

Volvo 97303 (VCE WB 101)

### HYVÄKSYNNÄT

ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06N, 06R, 17E, 21F

### KUVAUS

Neste Gear UTTO on yhdistetty traktoreiden vaihteisto- ja hydrauliiöljy, jolla on myös öljykylpyjarruihin vaaditut kitkaominaisuudet. Sen kulumisenestoominaisuudet ylittävät tavallisten vaihteisto-hydrauliiöljyjen tason. Lisäksi sillä on hyvät hapettumisenkesto- ja korroosionestoominaisuudet.

### OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Hyvät EP-ominaisuudet
- Monikäyttöinen voiteluaine
- Erittäin hyvä kulumisenestokyky

### TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

Tiheys 15 °C	874	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052
Leimahduspiste (COC)	238	°C	ASTM D92
Jähmepiste	-42	°C	ASTM D5949
SAE-vastaavuus	10W-30		
Viskositeetti @ 100 °C	10	cSt	ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C	67	cSt	ASTM D445
Viskositeetti-indeksi	133		ASTM D2270

## **KÄYTTÖKOHTEET**

Neste Gear UTTO öljyä käytetään traktoreiden vaihteistoissa, taka-akseleissa,hydrauliikassa ja öljykylpyjarruissa. Se on jäykkyydeltään yleisimmin käytettyätyyppiä ja soveltuu ympäri vuoden kovia pakkasaikoja lukuunottamatta.