

NESTE

Neste MP Grease

Ajoneuvojen yleisvoitelurasva

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

ISO 12924: ISO-L-XC(F)CHB2

NLGI 2

DIN 51502: KP2K-30

KUVAUS

Neste MP Grease on litiumpohjainen monikäyttöinen ajoneuvojen yleisvoiteluun ja pyöränlaakereihin tarkoitettu rasva. Sen öljyosa on korkealuokkaista mineraaliöljyä ja rakenne kestävä mekaanisissa rasitustilanteissa.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Monikäyttöinen rasva
- Hyvät kulumisenesto- ja EP-ominaisuudet
- Hyvä ruosteenestokyky
- Kiinnittyy hyvin metallipintoihin

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

4-kuulan koe, hitsautumiskuorma N	2600	N	
Perusöljyn viskositeetti @ 100 °C	11	cSt	ASTM D7152
Perusöljyn viskositeetti @ 40 °C	110	cSt	ASTM D7152
Tiheys 20 °C	900	kg/m ³	IP 530
Tippumispiste	>180	°C	IP 396
Suurin hetkellinen käyttölämpötila	130	°C	
NLGI-luokka	2		
Käyttölämpötila-alue	-30...+120 °C		
Tunkeuma	265-295	0,1 mm	ISO 2137
Saennin	Litium		
Vedenkesto	1		DIN 51807:1

KÄYTTÖKOHTEET

Neste MP Greasea suositellaan ajoneuvojen alustan voiteluun, pyöränlaakereihin, vetoakselin murrosniveliin ja virranjakajiin ympäri vuoden. Tuote antaa pitkän käyttöiän pienellä rasvankulutuksella.