

# NESTE

## Neste Premium Gear UTTO

Synteettinen maatalouskoneiden hydraulii- ja voimansiirtoöljy

### SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

API GL-4  
Case MS 1206  
Case MS 1207  
Case MS 1209  
Caterpillar TO-2  
Ford M2C86-A, B, C  
Ford M2C134-C, D  
JDM J20A, C  
JDM J20B, D  
MF M1110, M1127A, M1135, M1143  
MF CMS M1145  
New Holland NH-410B  
Volvo 97303 (VCE WB 101)

### KUVAUS

Neste Premium Gear UTTO on yhdistetty traktoreiden vaihteisto- ja hydrauliiöljy, jolla on myös öljykylypyjarruihin vaaditut kitkaominaisuudet. Sen kulumisenestoominaisuudet ylittävät tavallisten vaihteisto-hydrauliiöljyjen tason. Lisäksi sillä on hyvät hapettumisenkesto- ja korroosionesto-ominaisuudet.

### OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Hyvät EP-ominaisuudet
- Monikäyttöinen voiteluaine
- Erittäin hyvä kulumisenestokyky
- Erittäin laaja käyttölämpötila-alue

### TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

|                            |       |                   |            |
|----------------------------|-------|-------------------|------------|
| Viskositeetti (CCS) -20 °C | 3000  |                   |            |
| Tiheys 15 °C               | 864   | kg/m <sup>3</sup> | ASTM D4052 |
| Leimahduspiste (COC)       | 226   | °C                | ASTM D92   |
| Jähmepiste                 | -42   | °C                | ASTM D5949 |
| SAE-vastaavuus             | 5W-30 |                   |            |
| Viskositeetti @ 100 °C     | 10,8  | cSt               | ASTM D445  |
| Viskositeetti @ 40 °C      | 64    | cSt               | ASTM D445  |
| Viskositeetti-indeksi      | 160   |                   | ASTM D2270 |

## **KÄYTTÖKOhteET**

Neste Premium Gear UTTO on erittäin laajalla lämpötila-alueella toimiva synteettinenlaatu, joka toimii yhtä hyvin sekä kuumassa kesäkäytössä, että kovilla pakkasilla. Neste Premium Gear UTTO täyttää myös Caterpillarin vaatimuksen hydraulioöljynsinkkipitoisuudelle min. 900ppm.