

NESTE

Neste Pro Axle 75W-140

Täyssynteettinen vetopyörästö-öljy

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

75W-140
API GL-5
Mack GO-J
MIL-PRF-2105E
SAE J2360
SCANIA STO 1:0
ZF TE-ML 05A, 16D, 19B

KUVAUS

Neste Pro Axle 75W-140 on valmistettu synteettisestä perusöljystä, johon on seostettu korkeapaine-, hapettumisen- ja ruosteenestolisäaineet. Öljyjen erityisominaisuutena on hyvät käyttöominaisuudet kovassa pakkasessa sekä pieni kitkavastus, joka antaa yvän polttoainetalouden.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Erittäin laaja käyttölämpötila-alue
- Erinomaiset EP-ominaisuudet
- Pienentää kitkaa
- Hyvä hapettumisenkesto

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

Viskositeetti (CCS) –40 °C	111000		
Tiheys 15 °C	855	kg/m ³	ASTM D4052
Leimahduspiste (COC)	220	°C	ASTM D92
Jähmepiste	–48	°C	ASTM D5949
Viskositeetti @ 100 °C	25	cSt	ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C	172	cSt	ASTM D445
Viskositeetti-indeksi	181		ASTM D2270

KÄYTTÖKOHTEET

Neste Pro Axle 75W-140 soveltuu käytettäväksi raskaassa kuljetusliikenteessä ympärivuotiseen käyttöön. Se on tarvittaessa sekoituskelpoinen tavallisten vaihteistoöljyjen kanssa, eikä vahingoita tiivisteitä. Neste Pro Axle 75W-140 täyttää Scania STO:1 vaatimukset ja sopii Scania vetopyörästöihin erityisesti kylmissä olosuhteissa.