

NESTE

Neste Pro Axle TDL 75W-90

Täyssynteettinen Total Drive Line-voimansiirtoöljy

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

SAE 75W-90
SAE J2360
API GL-4/GL-5/MT-1
MIL-PRF-2105 E
ArvinMeritor 0-76-N
Mack GO-J
MAN 341 Typ E3 (Eaton Fuller)
MAN 342 Typ M3

HYVÄKSYNNÄT

MAN 341 Type Z2
MAN 342 Type S1
MB-Approval 235.8
Scania STO 1:1 G (STO 1:0)
Scania STO 2:0 A FS
Volvo 97312
ZF TE-ML 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

KUVAUS

Neste Pro Axle TDL 75W-90 on täyssynteettinen vaihteisto- ja vetopyörästö-öljy joka on valmistettu täyssynteettisistä perusöljyistä sekä huippuluokan EP-lisäaineista. Erinomainen suoja kulumista vastaan ja vahva voitelukalvo ääriolosuhteissa pidentävät voimansiirron käyttöikää ja alentavat huoltokustannuksia. Hyvien kitkaominaisuuksien ansiosta öljy antaa hyvän polttoainetalouden ja vaihteiden jouhevan vaihdettavuuden.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Erinomaiset EP-ominaisuudet
- Laaja käyttöalue
- Erittäin laaja käyttölämpötila-alue
- Pienentää kitkaa

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

Brookfield-viskositeetti -40 °C	70 000	cP	ASTM D2983
Tiheys 15 °C	865	kg/m ³	ASTM D4052
Leimahduspiste (COC)	192	°C	ASTM D92
Jähmepiste	-54	°C	ASTM D5949
Viskositeetti @ 100 °C	15,3	cSt	ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C	107	cSt	ASTM D445
Viskositeetti-indeksi	152		ASTM D2270

KÄYTTÖKOHTEET

Neste Pro Axle TDL 75W-90 öljyä suositellaan ympärivuotiseen käyttöön veto- ja tasauspyörästöihin sekä manuaalivaihteistoihin, joissa vaatimuksena on API GL-4, GL-5 tai API MT-1. Sitä suositellaan erityisesti Scanian vaihteistoihin kun vaatimuksena on Scania STO:1, käyttökohteisiin joissa vaaditaan MAN 3343 Type SL öljyn käyttöä ja MB 235.8-suorituskykyä.

Noudata valmistajan huolto-ohjeiden suosituksia ja öljynvaihtovälejä. Neste Pro Axle TDL 75W-90 soveltuu henkilö-, paketti-, kuorma-autojen ja työkoneiden vaihteistoihin ja akselistoihin joissa öljyltä vaaditaan korkeita paineenkesto-ominaisuuksia ja pitkää huoltoväliä.