

NESTE

Neste Pro Gear 75W-80

Täyssynteettinen vaihteistoöljy

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

SAE 75W-80
API GL-4
Volvo 97307
ZF TE-ML 08, 13

HYVÄKSYNNÄT

MAN 341 Z4
ZF TE-ML 01L, 02L, 16K

KUVAUS

Neste Pro Gear 75W-80 on valmistettu täyssynteettisestä perusnesteestä, johon on seostettu EP-, hapettumisen- ja ruosteenestolisäaineet. Sillä on erinomainen kylmäkestävyys; vaihteisto toimii moitteetta kovallakin pakkasella. Samalla se kuitenkin antaa tehokkaan voitelun myös kuumassa käytössä.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Erittäin laaja käyttölämpötila-alue
- Erinomaiset EP-ominaisuudet
- Hyvä hapettumisenkesto

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

Brookfield-viskositeetti -40 °C	88 000	cP	ASTM D2983
Tiheys 15 °C	859	kg/m ³	ASTM D4052
Leimahduspiste (COC)	222	°C	ASTM D92
Jähmepiste	-42	°C	ASTM D5949
Viskositeetti @ 100 °C	9,7	cSt	ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C	56	cSt	ASTM D445
Viskositeetti-indeksi	157		ASTM D2270

KÄYTTÖKOHTEET

Neste Pro Gear 75W-80-öljyä suositellaan käytettäväksi MAN, Renault, Iveco ja DAF kuorma-autojen ZF vaihteistoissa sekä muissa kuorma-, paketti- ja linja-autojen vaihteistoihin autonvalmistajan huolto-ohjeiden, suositusten ja öljynvaihtovälien mukaisesti. Soveltuu myös Volvon I-Shift-vaihteisteistoille.