

NESTE

Neste Pro Gear 75W-90

Täyssynteettinen vaihteistoöljy

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

SAE 75W-90
API GL-4
MIL-L-2105

KUVAUS

Neste Pro Gear 75W-90 on valmistettu täyssynteettisestä perusnesteestä, johon on seostettu EP-, hapettumisen- ja ruosteestolisäaineet. Sillä on erinomainen kylmäkestävyys; vaihde toimii heti moitteetta kovallakin pakkasella. Samalla se kuitenkin antaa tehokkaan voitelun myös kuumassa käytössä.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Erittäin laaja käyttölämpötila-alue
- Erinomaiset EP-ominaisuudet
- Hyvä hapettumisenkesto

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

Brookfield-viskositeetti -40 °C	28 500	cP	ASTM D2983
Tiheys 15 °C	840	kg/m ³	ASTM D4052
Leimahduspiste (COC)	230	°C	ASTM D92
Jähmepiste	-63	°C	ASTM D5949
Viskositeetti @ 100 °C	14,5	cSt	ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C	84	cSt	ASTM D445
Viskositeetti-indeksi	181		ASTM D2270

KÄYTTÖKOHTEET

Neste Pro Gear 75W-90 on vaihteistoöljy, jota suositellaan ympärivuotiseen käyttöön pohjoismaisiin olosuhteisiin. Sen lisäaineistus on valittu antamaan tehokas kulumissuoja vaihteiston hammaspyörille ja laakereille ja oikea kitka synkronimekanismille helppoa vaihtamista varten. Käytetään vaihteistoissa, joissa öljysuositus on API GL-4.