

NESTE

Neste UTTO NEX WB2

Täyssynteettinen työkoneiden hydraulii- ja voimansiirtoöljy

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

Volvo 97304 (WB102)

Volvo 97303 (WB101)

KUVAUS

Neste UTTO NEX WB2 on kehitetty erityisesti Volvo VCE -työkoneille. Tuote on valmistettu huippuluokan Group III perusöljyistä eikä sisällä lainkaan perinteisiä mineraaliperusöljyjä.

Neste UTTO NEX WB2 täyttää vaativan WB102 -spesifikaation, joten se on erinomainen valinta Volvo VCE -työkoneille.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Erittäin hyvät kylmäominaisuudet
- Hyvä kulumisenestokyky
- Erinomainen hapettumisenestokyky
- Estää tehokkaasti jarrujen kirskunaa ja täristämistä

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

Brookfield-viskositeetti -40 °C	21 000	cP	ASTM D2983
Tiheys 15 °C	856	kg/m ³	ASTM D4052
Leimahduspiste (COC)	218	°C	ASTM D92
Jähmepiste	-45	°C	ASTM D5949
Happoluku (TAN)	4,7	mg KOH/g	ASTM D664
Emäsluku (TBN)	11	mg KOH/g	ASTM D2896
Viskositeetti @ 100 °C	7,5	cSt	ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C	40	cSt	ASTM D445

KÄYTTÖKOHTTEET

Neste UTTO NEX WB2 soveltuu käytettäväksi myös kun vaatimuksena on Volvo 97303 (WB101). Volvon lisäksi eräät eräät Cesab, Doosan (Daewoo), Hitachi, Kalmar, Komatsu, Manitou ja Terex-mallit vaativat Volvo 97303-öljyn käyttöä.